



FLOT-TEX

ELEVATE PERFORMANCE PER UN SOTTOPAVIMENTO INDISPENSABILE. PARTICOLARMENTE CONSIGLIATO PER I PAVIMENTI IN LEGNO FLOTTANTE
HIGH PERFORMANCE FOR AN INDISPENSABLE FLOOR. PARTICULARLY RECOMMENDED FOR FLOATING WOOD FLOORS
TRITTSCHALLDÄMMMATTE FÜR DIE DIREKTE VERLEGUNG UNTER SCHWIMMENDEN HOLZBÖDEN

PAG. LISTINO
 PAGE LIST
 PREISLISTE

81

Materassino anticalpestio “di superficie” (sottopavimento) in lattice di gomma, particolarmente indicato per le ristrutturazioni ove si intende posare un nuovo pavimento in legno flottante su pavimento esistente. Studiato e testato per raggiungere i miglioririsultati con il minimo spessore (3 mm).

Rubber latex “surface” (underfloor) impact sound insulation mat, particularly indicated for renovations where a new floating wood floor is going to be laid on the existing floor. Studied and tested to achieve the best results with the minimum thickness (3mm).

“Oberflächen“-Trittschalldämmmatte (Bodenunterlage) aus Gummilatem, besonders geeignet für Sanierungsarbeiten, bei denen ein neuer schwimmender Holzboden auf einem bestehenden Boden verlegt werden soll. Entwickelt und getestet, um bei Mindeststärke (3mm) optimale Ergebnisse zu erreichen.



Codice Code Code	Formato Shape Format	Dimensioni Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Stärke	Peso Weight Gewicht	Riduzione del rumore da calpestio Reduction in impact noise Verringerung des Trittschalls	Conducibilità termica Thermal conductivity Wärmeleitfähigkeit
L010061603	rotolo roll Rolle	1,37 m (larghezza) x 11 m (lunghezza) 1.37 m (width) x 11 m (length) 1,37 m (Breite) x 11 m (Länge)	3 mm	2010 g/m ² pari a 30,3 kg/rotolo 2010 g/m ² equal to 30,3 kg/roll 2010 g/m ² gleich 30,3 kg/Rolle	21 dB (pavimento in legno - EN ISO 140-8 e EN ISO 717-2) 21 dB (wood floor - EN ISO 140-8 and EN ISO 717-2) 21 dB (Holzboden - EN ISO 140-8 y EN ISO 717-2)	λ = 0,075 W/mK

INDICAZIONI DI POSA LAYING INSTRUCTIONS VERLEGEANLEITUNG



Flot-Tex va posato su sottofondo perfettamente levigato a secco. I teli vanno accostati tra loro (non sovrapposti) ed uniti con nastro di carta avente larghezza minima di 10 cm, in modo da conferire continuità al sistema fonoisolante. Idoneo anche per lo scollegamento antivibrante nei sistemi di posa a secco.

Flot-Tex must be laid on perfectly dry honed screed. The sheets must be taped side by side (not overlapping) with a paper tape at least 10cm wide, so as to give continuity to the insulating system. Suitable also for vibration isolation in dry-laying systems.

Flot-Tex wird auf die perfekt trocken-geschliffene Bodenunterlage verlegt. Die Bahnen werden aneinander gelegt (nicht überlappend) und mit mindestens 10 cm breitem Klebeband verbunden, um eine durchgehende Schalldämmung sicherzustellen. Geeignet auch für das vibrations-sichere Abtrennen in Trockenverlegungssystemen.

TEST IN OPERA SU SOLAIO IN LEGNO ESISTENTE
ON SITE TEST ON EXISTING WOOD FLOOR
TEST AM BAU AUF BESTEHENDER HOLZDECKE

PRIMA
BEFORE
VORHER





Prova su massetto esistente senza pavimento di finitura
 Tests on existing screed without finishing floor
 Test auf bestehendem Estrich ohne Bodendeckschicht

Curva dei dati misurati
 Curve of the measured data
 Kurve der gemessenen Daten

Curva dei valori di riferimento
 Curve of the reference values
 Kurve der Bezugswerte

DOPO
AFTER
NACHHER



Prova su pavimento di finitura in legno flottante posato su Flot-Tex
 Test on floating wood finishing floor laid on Flot-Tex
 Test auf Bodendeckschicht aus schwimmendem Holzboden, verlegt auf Flot-Tex

Test eseguito su solaio esistente in legno con cappa collaborante Lecamix sp. 6 cm e densità 1800 kg/m³. Pavimento di finitura posato su 1 m² di solaio con interposizione di FLOT-TEX.

Test carried out on existing wood floor with structural screed 6cm-thick Lecamix and 1800 kg/m³ density. Finishing floor laid on a 1m² floor with FLOT-TEX interposition.

Test durchgeführt auf bestehender Holzdecke mit Überzug Lecamix 6 cm und Dichte 1800 kg/m³. Bodendeckschicht verlegt auf 1 m² Decke mit Zwischenlage FLOT-TEX.

